



GEDECKTE LEDER

bis 2 mm Lederstärke



L2 – Rindleder



Rindspaltleder. Beschichtetes Leder (PU). 1,0 – 1,1 mm.
Schwer entflammbar gemäß BS 1021.1 + 2.



L3 – Rindleder



Gedecktes Rindleder. Weiches, oberflächenkorrigiertes, gedecktes und geprägtes Leder.
0,9 – 1,1 mm. Schwer entflammbar gemäß BS 1021.1 + 2.



L4 – Rindleder



Gedecktes Rindleder. Weiches, oberflächenkorrigiertes, gedecktes und geprägtes Leder.
1,3 – 1,5 mm. Schwer entflammbar gemäß BS 1021.1 + 2.





L13 – Rindleder

Gedecktes Rindleder. Salzwasserbeständig, extrem widerstandsfähig. 1,0 – 1,4 mm.
B1 / IMO / FAR. Schwer entflammbar gemäß **B1**.



L14 – Rindleder

Beschichtetes Metallic-Leder. Stark glänzend. 0,9 – 1,1 mm.
Schwer entflammbar gemäß BS 1021.1 + 2.



L15 – Rindleder

Semi-Anilinleder mit Metallic-Zurichtung. Glitzernd, glänzend. 1,0 – 1,1 mm.
Schwer entflammbar gemäß BS 1021.1 + 2.





Richter-Leder GmbH
Industriestr. 4
71549 Auenwald
Deutschland

Tel.: (+49) 07191 / 342880
Fax: (+49) 07191 / 366461
E-Mail: info@richter-leder.de

Unsere Farbkartenformate und Musterkollektionen stellen wir auf unserer Internetseite vor:
www.richter-leder.de

Weitere verfügbare Produktbroschüren:



- uneingeschränkt geeignet
- unter Vorbehalt geeignet